

Эксплуатация и обслуживание - Nilfisk VP930

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.



1. Пылесос должен находиться в чистом и сухом состоянии. Для очистки контейнера используется сухая ткань с небольшим количеством распыляемого средства для полировки. Насадки следует очищать пылесосом с установленной трубкой.

2. Шнур должен быть чистым, чтобы не допустить отпечатков на стенах и мебели. Чтобы уменьшить риск нанесения отпечатков и повреждений, после работы шнур следует аккуратно свернуть, начав от машины.



3. Пылесборник необходимо периодически проверять и менять. Для замены мешка: снять шланг и, перед тем как удалить мешок, выдвинуть пластиковое крепление. Проверить правильную установку крепления, когда новый мешок на месте.

4. Фильтры следует регулярно очищать и менять. Расположенную в нижней части машины крышку фильтра HEPA можно открыть с помощью монеты.

5. Требуется регулярно проверять компоненты машины на износ и повреждения: шнур, вилку, шланг, насадку, трубку, колёса и т.п. По необходимости компоненты следует заменить.*



6. Решение для удобного хранения.



*Электрокомпоненты разрешается менять только сервисному персоналу Nilfisk.

Поиск и устранение неисправностей - Nilfisk VP930

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией машины следует внимательно прочитать руководство.

Loss of suction



1. Проверить и заменить пылесборник, если он заполнен, засорён или повреждён.



2. Проверить шланг и при необходимости удалить загрязнения ручкой щётки или подобным предметом. Также проверить насадку и трубку.



3. Проверить засорение фильтров, по необходимости очистить.



4. Проверить соединение шланга.

Машина не включается или прекращает работать.



1. Перед выполнением работ по обслуживанию пылесоса необходимо извлекать вилку из розетки.



2. Проверить, шнур и вилку на наличие повреждений.



3. При выключении машины во время работы, вероятно срабатывает термическая защита двигателя.



3.1. Проверить и заменить пылесборник.



3.2. Проверить и заменить все фильтры.



3.3. Проверить шланг, трубку и насадку на наличие засорений.



3.4. Снова включить машину через 30-40 минут, когда турбина двигателя охлаждена. При возникновении других неисправностей следует обратиться в сервисную службу Nilfisk.



Внимание! Машина предназначена исключительно для сухой уборки. Выполнять влажную уборку с помощью этой машины запрещено, поскольку в результате она может быть повреждена.