

SC800

Прочная конструкция, тщательная уборка. Для работы в сложных условиях





Стандартный бортовой заливочный шланг для одновременного слива и заполнения



Встроенная подвеска скребка облегчает перемещение машины по коридорам и через дверные проемы



Благодаря новой концепции со съёмными крышками деки обеспечивается немедленный доступ к щеточной деке

# Индивидуальные настройки для уборки благодаря улучшенным функциям и большому числу опций

## Простота управления, гибкость при эксплуатации

SC800 отличается максимальной производительностью, простотой управления, низкими эксплуатационными расходами и экологичностью при сохранении превосходного результата. Поломоечная машина SC800 толкаемого типа с функцией сушки предназначена для уборки в сложных условиях, но при этом отличается простотой управления и гибкостью в повседневном использовании. Она подходит для повседневной уборки и идеальна при использовании в промышленных помещениях и в тяжелых условиях, например для уборки на проходных или очистки пролитых жидкостей, удаления смазки, цементного осадка, а также для чистки пористых поверхностей.

- Мощные двигатели щеток и вакуумной системы, высокое давление щеток (до 77 кг), прекрасные результаты очистки и сушки: наилучший ответ на задачи уборки в тяжелых «промышленных» условиях.
- Непревзойденное сцепление с полом, высокая степень защиты; это машина, на которую вы можете полностью положиться.
- Подходящая для промышленного использования форма с компактными размерами. Никаких компромиссов относительно уровня эргономики и маневренности.
- Большие баки для раствора и грязной воды (по 95 литров) обеспечивают достаточный объем для более продолжительной работы.
- Щеточная дека защищена съёмными крышками, которые предотвращают повреждения стен и дверей и одновременно обеспечивают простой доступ для технического обслуживания.
- Экологичность: полный контроль расхода с системой Ecoflex, низкий уровень шума (всего 61 дБ(А)).



Химический комплект Ecoflex (опция); простота установки и мгновенный доступ



Простая в использовании панель управления с кнопкой Ecoflex по центру

Уникальная система Ecoflex дает оператору возможность регулировать рабочие параметры поломоечной машины в зависимости от степени загрязнения пола и требуемого уровня чистоты. При обнаружении особо загрязненных участков пола оператор может активировать кнопку «интенсивной очистки» для повышения эффективности очистки и легко вернуться к исходным настройкам с минимальным потреблением воды, мощного средства и электроэнергии. Экологичность и чистота.

# Надежное послепродажное обслуживание — еще одно наше преимущество

Для оптимальной работы поломочной машины Nilfisk проводите регулярное сервисное и техническое обслуживание. Для этого мы создали оптимальное решение для обслуживания: три уровня, которые учитывают различные требования заказчиков и возможность замены машин в экстренных ситуациях.

## Программа «Стандарт» - профессиональное техническое обслуживание

Ваш контракт предусматривает два ежегодных визита специалистов с целью проведения технического обслуживания и реагирование на вызовы в течение 48 часов. За ремонт и запасные части выставляется отдельный счет.

## Программа «Плюс» - оптимизированная производительность

Программа «Плюс» позволяет контролировать затраты на техническое обслуживание и ремонт, при этом работа оборудования оптимизируется и его производительность не снижается.

## Программа «Премиум» - максимальная готовность к работе

Если приоритетной задачей и основной целью для вас является продление срока службы оборудования, лучшим решением будет программа «Премиум». Визиты для выполнения технического обслуживания без дополнительных финансовых затрат осуществляются ежеквартально.

Баки для раствора / грязной воды большого объема обеспечивают высокую производительность благодаря снижению числа циклов слива/заполнения

Встроенная подвеска скребка облегчает перемещение машины по коридорам и через дверные проемы

Система скребка обеспечивает сбор воды с поверхности на 100 %



Очень низкий уровень шума 61 дБ(А) позволяет производить уборку в дневное время

Необыкновенно высокое давление прижима (до 77 кг) для работы в тяжелых условиях

Новая концепция пластиковой крышки деки: для защиты деки и рабочей области

Дисковые щетки можно отсоединить одним нажатием кнопки

Серые колеса без протектора, не оставляющие следов, обеспечивают прекрасное сцепление с полом

## Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	SC800-71C	SC800-86
Напряжение	В	24	24
Номинальная мощность	Вт	1910	1890
Уровень шума на расстоянии 1,5 м	дБ(А)	61	61
Теоретическая/фактическая производительность	м <sup>2</sup> /ч	4120/2470	4990/2990
Ширина области уборки	мм	710	860
Макс. скорость	км/ч	5,8	5,8
Бак для раствора / грязной воды	л	95	95
Диаметр щетки/пэда	мм	2 цил.	2 x 430
Давление щетки	кг	36	36/77
Частота вращения щетки	об/мин	840	270
Размер отсека аккумуляторной батареи (д x ш x в)	мм	616 x 362 x 362	616 x 362 x 362
Длина x ширина x высота (без скребка)	см	148 x 78 x 113	152 x 88 x 113
Масса	кг	174	170
Рабочая масса	кг	492	488

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.